



Použití:

Membránový přepouštěcí ventil s rozšířeným výstupem k ochraně před nepovoleným tlakem u průmyslových zařízení obecně

Provedení:

Rohový, z mosazi ($\frac{1}{2}$ " u. $\frac{3}{4}$ ") či z bronzu (od 1"), pružinový.
Nastavený tlak je chráněn zaplombovaným víkem, kuželka odlehčitelná rýhovanou maticí. Vrchní část je odnímatelná beze změny nastaveného tlaku.
Zabudovaná membrána zamezuje průniku média do pružinového prostoru.
Membrána je zhotovena z pružné hmoty odolné proti teplotám do 140 °C a stárnutí materiálu.
Nastavitelné hodnoty otvácího tlaku: od 3 do 10 barů.

Application:

Diaphragm pressure relief valve with extra large outlet for pressure protection for general industrial applications

Design:

Angular shape in pressed brass ($\frac{1}{2}$ " and $\frac{3}{4}$ ") or gunmetal (from 1"), spring-loaded, seal cap prevents unauthorized changing of set pressure, knurled nut to lift the valve cone. Upper part removable without changing the set pressure.
Installed diaphragm prevents medium from entering the spring chamber.
Diaphragm in elastomeric, heat- (to 140 °C) and ageing-resistant plastic
Setting pressure from 3 to 10 bars

Do objednávky se použije 6-místné číslo výrobku AAAAAA podle tabulky a třímístný tlakový stupeň DDD (DDD=060 pro otvácí tlak 6 bar, DDD=080 pro 8 bar, DDD=100 pro 10 bar) ve tvaru AAAAAA-DDD.

As a 6-digit order number Prod.no. AAAAAA according to the table and three-digit setpressure DDD (DDD = 060 for 6 bar, DDD = 080 for 8 bar, DDD = 100 for 10 bar) use in the form AAAAAA-DDD.

Výrobní číslo / Product no.		018302	018303	017504	017505	017506
Jmenovitý rozměr / Nominal width	DN	15	20	25	32	40
Připojení / Threaded fitting	G	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "
	G 1	$\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	2"
Stavební rozměry v mm / dimensions in mm	H	101	109	113	163	164
	B	38	39	44	52	54
Hmotnost / Weight	kg	0,3	0,4	0,52	1,34	1,42
Otvácí tlak / Pressure range	bar	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10